

FESTOOL

PROGRAM AUTOMOBILE



Sa lucram fara
compromisuri

Conceptul sistemului Festool: principiul nostru, avantajul dumneavoastra

Festool ofera mai mult decat unelte pentru cele mai inalte cerinte. Festool ofera sisteme de lucru unitare, cu componente perfect compatibile intre ele. Lucrul cu Festool devine perfect doar printr-un sistem de accesorii minutios ales si bine calculat. Creat special si suta la suta adaptat sistemului electric si pneumatic de ultima ora; Festool garanteaza o eficienta si durata de functionare lunga.

A lucra cu sistem inseamna insa a lucra mai eficient si cu randament mai mare. Conceptul sistemului se observa prin toate dezvoltarile Festool; de la unelte speciale si multifunctionale, care se completeaza la intrebuintari, cu accesoriiile potrivite si a materialului consumabil, pana la sistemul de exhaustare potrivit, pentru eficienta maxima.

Conceptul sistemului Festool usureaza majoritatea proceselor de lucru, de la slefuirea ruginii pana la polisare.



1+2 Garantie si rezultate profitabile



Trei ani de garantie inseamna in primul rand trei ani de siguranta.

Nu 1 sau 2, ci 1 plus 2!

Indiferent ce perioada de timp prevad noile drepturi legale - cu Festool sunteti garantat avantajat. Festool ofera, in cazul utilizarii in conformitate, 2 ani garantie pe defect de material, sau de fabricatie, de la data cumpararii.

Aceasta garantie se prelungeste automat cu inca un an, la in total 3 ani, daca trimiteti la Festool cartea de garantie, pe care o gasiti alaturata la fiecare masina noua cumparata, complet completata.



Rutscher-ul pneumatic LRS 400

Pentru slefuirea de suprafete plane, mari, modelul LRS 400 este cel mai indicat. Ca si in cazul celorlalte masini RUTSCHER, LRS400 este foarte usor de utilizat atat cu doua maini, cat si cu una singura. Acest lucru este asigurat cu ajutorul manerului soft-gripp.



Presiune de lucru (de intrare)	6 bar	Talpa de slefuire	80 x 400 mm
Turatie	14.000/min[-1]	Greutate LRS 400	2,2 kg
Excentricitate	4 mm		
Consum de aer	390 l/min		

Pachet de livrare: 1 flacon ulei de ungere si curatare LD-10 (50 ml)
LRS 400 in carton
Cod comanda: 692099



Rutscher-ul pneumatic LRS 93

Pentru slefuire suprafete plane sau intermediare: manevrabilitate perfecta cu maner (LRS 93 G) sau fara, pentru lucrul cu o singura mana (LRS 93 M), datorita formei de constructie scurta si compacta. Lucrati fara a va impiedica tot timpul, datorita sistemului de racordare IAS2.



Presiune de lucru (de intrare)	6 bar	Talpa de slefuire	93 x 175 mm
Turatie	14.000/min[-1]	Greutate LRS 93 M	1,2 kg
Excentricitate	4 mm	Greutate LRS 93 G	1,4 kg
Consum de aer	310 l/min		

Pachet de livrare: 1 flacon ulei de ungere si curatare LD-10 (50 ml)
LRS 93 M in carton
Cod comanda: 692049
LRS 93 G in carton
Cod comanda: 692050



Slefuitorul excentric LEX 2 125/3, LEX 2 125/7

Pentru slefuirea suprafetelor mici - rapid si flexibil. Datorita greutatii mici si talpii de slefuire cu 125 mm, LEX 2 125/3-ul este adecvat pentru slefuire fina si finala, iar LEX 2 125/7-ul pentru slefuire grosiera sau intermediara.



Presiune de lucru (de intrare)	6 bar	Consum de aer	390 l/min
Turatie	16.000/min[-1]	Diametru talpa de slefuire	125 mm
Excentricitate LEX 2 125/7	7 mm	Greutate LEX 125	1,3 kg
Excentricitate LEX 2 125/3	3 mm		

Pachet de livrare: 1 talpa de slefuire Stickfix D 125 (moale-HT), 1 hartie de slefuit Stickfix Titan 2, cheie Inbus
LEX 2 125/3 in carton
Cod comanda: 691128
 Pachet de livrare: 1 talpa de slefuire D 125 (moale-HT), 1 hartie de slefuit Stickfix Titan 2, 1 cheie demontare talpa, 1 flacon lichid de ungere si curatare LD-10 (50 ml)
LEX 2 125/7 in carton
Cod comanda: 691127



Slefuitorul excentric LEX 2 150/3, LEX 2 150/7

Mezinul din seria LEX. LEX 2 150/3 este adecvat pentru slefuire fina si finala, iar LEX 2 150/7 pentru slefuire grosiera si intermediara. Pana la o durata de viata de pana la 4 ori mai lunga, datorita noului si robustului motor cu lamele.



Presiune de lucru (de intrare)	6 bar	Consum de aer	390 l/min
Turatie	16.000/min[-1]	Diametru talpa de slefuire	150 mm
Excentricitate LEX 2 150/7	7 mm	Greutate	1,3 kg
Excentricitate LEX 2 150/3	3 mm		

Pachet de livrare: 1 talpa de slefuire Stickfix D 150 (super-moale), 1 hartie de slefuit Stickfix Titan 2, 1 flacon lichid de ungere si curatare LD-10 (50 ml)
LEX 2 150/3 in carton
Cod comanda: 692095
 Pachet de livrare: 1 talpa de slefuire D 150 (moale), 1 hartie de slefuit Stickfix Titan 2, 1 cheie demontare talpa, 1 flacon lichid de ungere si curatare LD-10 (50 ml)
LEX 2 150/7 in carton
Cod comanda: 692094



Slefuitorul excentric LEX 2 185/7

Pe suprafetele mari e in elementul sau. Cu o excentricitate de 7 mm, in special adecvata pentru slefuire grosiera si intermediara. Utilizare foarte usoara cu binecunoscutul schimbator de viteza ascuns in intrerupator. Repartizare a greutatii optima, ergonomic si cu invelis moale al manerului.



Presiune de lucru (de intrare)	6 bar	Consum de aer	390 l/min
Turatie	16.000/min[-1]	Diametru talpa de slefuire	185 mm
Excentricitate	7 mm	Greutate	1,6 kg

Pachet de livrare: 1 talpa de slefuire Stickfix D 185 (moale), 1 hartie de slefuit Stickfix Titan 2, 1 flacon lichid de ungere si curatare LD-10 (50 ml)
LEX 2 185/7 in carton
Cod comanda: 692096



Slefuitorul rotativ RAS 115.04 E / RAS 180.03 E

In cazul in care doriti sa indepartati cantitate mare de lac sau vopsea stratificata, aveti nevoie de multa rabdare sau de masini cu putere mare de indepartare. Pentru astfel de operatii exista masinile de slefuire RAS de la FESTOOL. Masinile beneficiaza de putere mare, dar si siguranta. Binenteles masinile **RAS 115** si **RAS 180** sunt echipate cu sistemul StickFix, pentru schimbarea rapida si fara probleme a hartiei de slefuire.



Putere motor 115/180	500/1500 W	Dimensiuni talpa de slefuire	STF 115/180 mm
Turatie	1350 - 3800/550 - 2650 rot/min	Stut exhaustor Ø	27 mm
Ax prindere scula	M14	Greutate	2,3 kg

Cu electronica
 Pachet de livrare: talpa de slefuire Stickfix 115(moale), talpa de slefuit 2F-115,hartii de slefuit accesorii, maner suplimentar, cheie pentru reglaj
RAS 115.04 E - SET in systainer
Cod: 570733
Cu electronica
 Pachet de livrare: talpa de slefuire Stickfix 180(moale), hartie de slefuit maner suplimentar, cheie pentru reglaj
RAS 180.03 E - AH in systainer
Cod: 570725



Slefuitorul cu vibratie RS 100 CQ / RS 100 Q

Pentru lucrari dure, totusi compact: multumita transmisiei si a excentricitatii de 5 mm, slefuirea suprafetelor mari nu este o problema. Forma de constructie este compacta si greutate mica, favorabil lucrului pe verticala si pe suprafete curbe. Este necesar un sistem de exhaustare additional.

Putere motor	620 W	Dimensiuni talpa de slefuire	115 x 225 mm
Turatie	6300/6000 min[-1]	Stut exhaustor Ø	27 mm
Excentricitate	5 mm	Greutate	3.0 / 3.3 kg

Fara electronica	RS 100 CQ	RS 100 CQ-Plus	RS 100 Q	RS 100 Q - Plus
Pachet de livrare:	in carton	in systainer	in carton	in systainer
1 Hartie de slefuit Stickfix	Cod : 567759	Cod : 567760	Cod : 567757	Cod : 567756



Slefuitorul cu vibratie RS 400 EQ / DS 400 EQ

Specializat pentru slefuire super fina. Calitate de lucru perfecta pe suprafete mici, pentru manevrat pe verticala, sau deasupra capului, datorita greutatii mici si formei compacte.

Putere motor	Cu electronica 200 W	Cu electronica 200 W
Turatie	6000 - 13.000/min[-1]	6000 - 13.000/min[-1]
Excentricitate	2 mm	2 mm
Dimensiuni talpa de slefuire	STF 80 x 130 mm	STF Delta 100 x 150 mm
Stut exhaustor Ø	27 mm	27 mm
Greutate	1,1 kg	1,1 kg

Cu electronica	RS 400 EQ	Cu electronica	DS 400 EQ
Pachet de livrare:	in carton	Pachet de livrare:	in carton
1 Hartie de slefuit Stickfix, Caseta pentru praf	Cod comanda: 567553 RS 400 EQ-Plus in systainer Cod comanda: 567541	1 Hartie de slefuit Stickfix, Caseta pentru praf	Cod comanda: 567556 DS 400 EQ-Plus in systainer Cod comanda: 567542



Slefuitor excentric ES 125 EQ

Pentru slefuirea super-fina a suprafetelor mici. Cu talpa de slefuire de 125 mm, 2,5 mm excentricitate, forma ergonomica si greutate mica, este extrem de usor de manevrat.

Putere motor	Cu electronica 220 W
Turatie	6000 - 13.000/min[-1]
Excentricitate	2 mm
Dimensiuni talpa de slefuire	STF F 125 mm
Stut exhaustor Ø	27 mm
Greutate	1,1 kg

Cu electronica	ES 125 EQ
Pachet de livrare:	in carton
talpa de slefuire Stickfix 125 mm, 1 hartie slefuit Stickfix, caseta pt. praf	Cod comanda: 571565 ES 125 EQ-Plus in systainer Cod comanda: 571563



Slefuitor excentric ETS 150/3 EQ / ETS 150/5 EQ

Favoritul pentru slefuire intermediara. Greutatea mica, excentricitatea 3-5 mm si fiabilitatea sunt caracteristicile ETS -ului. Rezistenta indelungata a hartiei abrazive, datorita principiului patentat Jetstream, sistem de evacuare prin talpa.

Putere motor	310 W	Dimensiuni talpa de slefuire	STF 150 mm
Turatie	6000 - 10000/min[-1]	Stut exhaustor Ø	27 mm
Excentricitate	3/5 mm	Greutate	1,8 kg

Cu electronica	ETS 150/3 EQ	ETS 150/5 EQ
Pachet de livrare:	in carton	in carton
talpa de slefuire Stickfix 150 (moale)	Cod : 571543 ETS 150/3 EQ-Plus in systainer Cod : 571542 ETS 150/3 EQ-C in carton Cod : 571552	Cod : 571546 ETS 150/5 EQ-Plus in systainer Cod : 571545 ETS 150/5 EQ-C in carton Cod : 571553
1 Hartie de slefuit Stickfix, caseta pentru praf, cheie pentru reglaj		



WTS 150/7

Favoritul pentru slefuire rapida. Greutate mica, excentricitate mare de 7 mm si fiabilitatea fac din WTS 150/7 o masina indispensabila. Utilizare indelungata a hartiei abrazive, datorita principiului patentat Jetstream, sistem de aspirare prin talpa.

Putere motor	400 W	Dimensiuni talpa de slefuire	STF 150 mm
Vibratii in mod excentric	2600 - 6000/min[-1]	Stut exhaustor Ø	27 mm
Excentricitate	7 mm	Greutate	1,9 kg

Cu electronica	maner auxiliar	WTS 150/7 E	WTS 150/7 E-Plus
Pachet de livrare:	cheie pentru reglaj.	in carton	in systainer
talpa de slefuire Stickfix 150 (moale-HT),		Cod comanda: 571581	Cod comanda: 571569



Rotex RO 125 FEQ

Micul multifunctional : slefuirea grosiera, super-fina si polisarea sunt posibile cu ROTEX RO 125. Ergonomic, usor si cu talpa FX, este partenerul ideal.

Putere motor	500 W	Dimensiuni talpa de slefuire	STF 125 mm
Turatie in mod orbital	300 - 600/min[-1]	Stut exhaustor Ø	27 mm
Vibratii in mod excentric	3000 - 6000/min[-1]	Greutate	1,9 kg
Excentricitate	3.6 mm		

Cu electronica	1 hartie de slefuit Stickfix,	RO 125 FEQ-Plus
Pachet de livrare:		in systainer
talpa de slefuire Stickfix 125 (moale-HT),		Cod comanda: 571533





Rotex RO 150 E

Multifunctionalul 3 in 1: slefuirea grosiera, super-fina si polisarea sunt posibile cu ROTEX. Aceasta inseamna: costuri de achizitie minime, imbunatatirea rezultatelor de lucru si fiabilitate mare la un pret avantajos.

Putere motor	500 W	Dimensiuni talpa de slefuire	STF 150 mm
Turatie in mod orbital	240 - 560/min[-1]	Stut exhaustor Ø	27 mm
Vibratii in mod excentric	4000 - 11.200/min[-1]	Greutate	2,3 kg
Excentricitate	5 mm		

Cu electronica

Pachet de livrare:
talpa de slefuire Stickfix 150 (moale-HT),

1 hartie de slefuit Stickfix, cheie pentru reglaj.

RO 150 E

in carton

Cod comanda: 571481

+

RO 150 E-Plus

in systainer

Cod comanda: 571473



Masina de polizat rotativa RAP 80.02 E

Specialistul pentru suprafete mici. Manevrabilitate maxima datorita formei, constructie ergonomica si compacta. Reglaj al turatiei liniar, fara trepte, mentinere constanta a turatiilor si mod de functionare silentios.

Talpa de polizat Ø max.	80 mm	Ax portscula	M 14
Putere motor	500 W	Greutate	1,6 kg
Turatie	750 - 2300/min[-1]		

Cu electronica

Pachet de livrare:
1 talpa de polizat Stickfix Ø 80, Maner.

RAP 80.02

in carton

Cod comanda: 570722



Masina de polizat rotativa RAP 150.03 E

Universala pentru aproape orice fel de lucrare de polisat. Ghidare sigura si cu efort minim, multumita carcasei ergonomice cu functie de maner si a centrului de greutate optimizat. Dotata cu protectie la suprasolicitare.

Putere motor	1050 W	Ax portscula	M 14
Turatie	900 - 2500/min[-1]	Greutate	2,7 kg
Talpa de polisat max.	150 mm		

Cu electronica

Pachet de livrare:
1 talpa de polizat Stickfix Ø 150, Maner.

RAP 150.03

in carton

Cod comanda: 570729



Masina de polizat Pollux 180 E

Pollux 180 E maestrul in lustruiri. Prepolisare usoara cu ajutorul schimbarii rapide a turatiei. Rezultate de lucru stralucite, datorita electronicii MMC. Rezistenta mare si randament la o durata de functionare indelungata si multumita sistemului de racire.

Putere motor	1500 W	Talpa de polisat Ø max.	180 mm
Turatie	800 - 2400/min[-1]	Ax portscula	M 14
		Greutate	3,6 kg

Pachet de livrare:

1 talpa de polisat Stickfix 180 mm,

Pollux 180 E

in carton

Cod comanda: 570734



Cap de lucru electro - pneumatic EAA3/3 EW/DW

Special pentru prelucrari profesionale. Costuri de echipare minime si randament maxim, prin durata de functionare de 24 de ore, cu pana la 2 unelte electrice sau 2 pneumatice. Mod de organizare a spatiului din atelier sigur si ergonomic, fara pericol de a va impiedica in cabluri si racorduri de exhaustare integrate in racordul de energie aflat la nivelul ochilor.

Lungime totala	1 - 1,9 m
Greutate	15 kg
Lungime cabluri de racordare	ca. 8 m

Pachet de livrare:

Racord sursa de energie cu 2+1 x 230 V si unitate pentru alimentare cu aer

comprimat cu 2+1 racorduri, In carton

EAA 3/3 EW/DW

Cod comanda: 583270



Masa mobila de lucru TC 3000

Baza de lucru mobila ideala pentru slefuiri. Suportul perfect pentru masinile si materialele necesare in procesul de slefuire. Fiecare masina are locul potrivit, abrazivele fiind in permanenta la indemana. (*Cu dotare completa)

Dimensiuni L x l x H	1070 x 470 x 960 mm
Suprafata de lucru	990 x 460 mm
Inaltimea de lucru	925 mm
Greutate	43 Kg

Pachet de livrare:

Spatiu de ancorare aspiratoare CT 22/33, cu carlig de fixare; spatiu de depozitare deschisa pentru systainer SYS 73; Spatiu de depozitare inchisa pentru 2 systainere de SYS 2/3; placa antiderapanta; agatator furtun

TC 3000

Cod comanda: 583285

Brat de lucru ASA 2500



Mai rapid, mai bine, cu rezultate optime. Cu raza de lucru minima de 9 m² este necesarul minim pentru orice atelier de service. Dotat atat cu cap electric cat si cu cel pneumatic va da posibilitati de lucru nemaintalnite pana acum.

Lungime brat de lucru ASA 2500	max. 2,5 m	Rabatate	180°
Greutate ASA 2500	ca. 55 kg	Suprafata de lucru	9 m ²

Pachet de livrare:

Brat de lucru cu punct de rabatare simpla, cu suport pentru perete, canal pentru cablu, racord la sursa de energie la 2+1 x 230 V, in carton.
ASA 2500 EW
Cod comanda: 583171

Brat de lucru cu punct de rabatare simpla, cu suport pentru perete, canal pentru cablu, racord la sursa de energie la 2+1 x 230 V, 2+1 racord aer comprimat, in carton.
ASA 2500 EW/DW
Cod comanda: 583173

Brat de lucru ASA 5000 / 6000



Cei mai flexibili pot lucra si in cel mai mic colt. Prelungire maxima a radiusului, prin bratul robust, compus din doua parti, cu punct de rabatare, pentru ergonomie maxima. Se poate plia pe perete cand nu este utilizat.

Extindere max brat de lucru ASA 5000	max. 5 m (2 x 2,5 m)	Extindere max brat de lucru ASA 6000	max. 6 m (2 x 3 m)
Greutate ASA 5000/6000	ca. 80/82 kg	Suprafata de lucru min.	39/56 m ²

Pachet de livrare:

Brat de lucru cu punct de rabatare dublu, cu suport pentru perete, canal pentru cablu, racord la sursa de energie la 2+1 x 230 V, in carton.
ASA 5000 EW
Cod comanda: 583172

Brat de lucru cu punct de rabatare dublu cu suport pentru perete, canal pentru cablu, racord la sursa de energie la 2x230 V si unitate de alimentare pentru aer comprimat, cu 3 racorduri, in carton.
ASA 5000 EW / DW
Cod comanda: 583174

Brat de lucru cu punct de rabatare dublu cu suport pentru perete, canal pentru cablu, racord la sursa de energie la 3x230 V, in carton.
ASA 6000 EW
Cod comanda: 583209

Brat de lucru cu punct de rabatare dublu cu suport pentru perete, canal pentru cablu, racord la sursa de energie la 2x230 V si unitate de alimentare pentru aer comprimat cu 3 racorduri, in carton.
ASA 6000 EW / DW
Cod comanda: 583258

Masina de gaurit/insurubat cu acumulator C12

NOU



Forma il face deosebit, durata de viata il face unic. Motorul EC-TEC reprezinta noutate mondiala in domeniu, lucreaza fara perii de carbune si practic fara uzura mecanica, crescandu-i astfel durata de viata. Cu acest aparat se poate lucra cu cca. 55% mai mult, greutatea lui fiind cu 35% mai mica.

Tensiune acumulator	12 V	Putere acumulator	1,3 - 3 Ah
Turatie treapta 1	0 - 450/min ^[-1]	D burghiu lemn/metal	25/14 mm
Turatie treapta 2	0 - 1500/min ^[-1]	Greutate cu acumulator	1,5 kg
Deschidere mandrina	1 - 13 mm		
Moment de torsiune max	30 Nm		

Cu electronica
Pachet de livrare: mandrina FX, al 2-lea acumulator, depozit Bit Centrotec, 1 bit si 1 burghiu Centrotec.

+ C 12 CE-NC-C45 Plus
Incarcator LC 45
In systainer
Cod comanda: 564142

+ C 12 CE-NC-C45-Set
Incarcator LC 45, cap insurubare 90° si cap insurubare excentric
In systainer
Cod comanda: 564166

Masina de gaurit/insurubat cu acumulator TDK 15.6

NOU



Putere mare intr-o singura mana. Performanta mare cu control precis, durata de lucru lunga - acestea sunt caracteristicile noastre. Este ideala pentru lucrari medii si grele. Disponibil cu mandrina Centrotec®.

Tensiune acumulator	15,6 V	Putere acumulator NiCd/NiMH	2,4 Ah/3,0 Ah
Turatie treapta 1	0-450/min[-1]	D burghiu lemn/metal	35/16 mm
Turatie treapta 2	0-1500/min[-1]	Greutate cu acumulator	2,1 kg
Deschidere mandrina	1-13 mm		
Moment de torsiune max	36 Nm		

Cu electronica
Pachet de livrare: mandrina FX, al 2-lea acumulator, depozit Bit Centrotec, 1 bit si 1 burghiu Centrotec.

+ TDK 15.6 CE-NC45 Plus
In systainer
Cod comanda: 564133

+ TDK 15.6 CE- Mh45 Plus
In systainer
Cod comanda: 564132

Exhaustor mobil CT 22/33 E/LE



Incapator dar in nici un caz voluminos. Optional din categoria M si racord pentru aer comprimat. Cu un volum al sacului de praf de 22/33 l pentru o capacitate mare.

Puterea nominala	350-1200 W	Lungimea cablului de alimentare	7,5 m
Priza racord masini electrice	2400 W	Capacitatea recipient/sac de praf	22/20 ,33/30 l
Viteza de absorbtie	3800 l/min	Dimensiuni	625 x 380 x 440 mm
Puterea de absorbtie max.	23.000 Pascal (230 mbar)		625 x 380 x 550 mm
Suprafata filtrului	14.000 cm ²	Greutate	12/14,5 kg

Cu electronica, in carton, pachet de livrare: un sac de praf de hartie, un furtun anti-static D27 mm x 3,5 m

CT 22 E Cod : 583301
CTM 22 E Cod: 583302

CT 33 E Cod: 583303
CTM 33 E Cod: 583304

CT 33 LE Cod: 583329
CTM 33 LE Cod: 583312

Exhaustor mobil CT 44/55 E/LE



Capacitate incredibila, pentru atelier si industrie. Cel mai mare pe care il avem, demn de incredere, pentru durata de lucru maxima.

Puterea nominala	350-1200 W	Lungimea cablului de alimentare	7,5 m
Priza racord masini electrice	2400 W	Capacitatea recipient/sac de praf	44/40 ,55/50 l
Viteza de absorbtie	3800 l/min	Dimensiuni	710 x 380 x 935 mm
Puterea de absorbtie max.	23.000 Pascal (230 mbar)		710 x 380 x 935 mm
Suprafata filtrului	14.000 cm ²	Greutate	20/22 kg

Cu electronica, in carton, pachet de livrare: un sac de praf de hartie, un furtun anti-static D27 mm x 3,5 m

CT 44 E Cod : 583307
CTM 44 E Cod: 583308

CT 44 LE Cod: 583330
CTM 44 LE Cod: 583313

CT 55 E Cod: 583310
CTM 55 E Cod: 583311



Exhaustor mobil EC SRM 212 LE-AS



Un exhaustor cu rezistenta indelungata. A trecut cu brio normele EN 60335/IEC 335, optional din categoria M, pentru prafuri cu valoare MAK peste 0,1 mg/m³ sau prafuri rezultate de pe urma prelucrării lemnului. Costuri de intretinere mici, datorita motorului comutat electric (motor propulsat EC). Cu durata de functionare de pana la 10 ori mai mare.

Puterea nominala	350-1200 W	Lungimea cablului de alimentare	7,5 m
Priza racord masini electrice	max. 2400 W	Capacitatea recipient/sac de praf	max. 50 l / 25 l
Viteza de absorbtie	max. 4000 l/min	Dimensiuni	460 x 440 x 695 mm
Puterea de absorbtie max.	max. 23.000 Pascal (230 mbar)	Greutate	14,5 kg
Suprafata filtrului	10.100 cm ²		

Pachet de livrare:
1 sac de praf (montat),
furtun de aspirare Ø 27 x 3,5 m-AS,
Set pentru racord aer comprimat.

SRM 212 LE-AS
in carton
Cod comanda: 583233



Exhaustor special SRH 204 E-AS



SRH 204 E-AS, pentru protectie maxima. A trecut usor normele EN 60335/IEC 335, optional din categoria M, cu privire la prafuri cu valoare MAK peste 0,1 mg/m³, cancerigene sau prafuri contaminate cu agenti patogeni, precum si normele aditionale germane pentru azbest.

Puterea nominala	350-1200 W	Lungimea cablului de alimentare	7,5 m
Priza racord masini electrice	max. 2400 W	Capacitatea recipient/sac de praf	max. 50 l / 25 l
Viteza de absorbtie	max. 3400 l/min	Dimensiuni	460 x 440 x 695 mm
Puterea de absorbtie max.	max. 23.000 Pascal (230 mbar)	Greutate	14,5 kg
Suprafata filtrului	10.500 cm ²		

Cu parte electronica
Pachet de livrare:
1 sac de praf,
Furtun de aspirare Ø 27 x 3,5 m-AS

SRH 204 E-AS
in carton
Cod comanda: 583283



Exhaustor mobil B1 SRM 312 LE-AS



Protectie in orice situatie. Optional si din categoria M, corespunde intocmai normelor EN 60335/IEC 335, cu privire la prafuri cu valoare MAK peste 0,1 mg/m³. In plus se bucura si de aprobarea germana pentru tipul de constructii 1 (B1) pentru prafuri inflamabile, explozive, din clasa explozibilelor St1 si St2 din zona 11.

Puterea nominala	350-1200 W	Suprafata filtrului	10.500 cm ²
Priza racord masini electrice	max. 2400 W	Lungimea cablului de alimentare	7,5 m
Viteza de absorbtie	max. 4000 l/min	Capacitatea recipient/sac de praf	max. 63 l / 38 l
Puterea de absorbtie max.	max. 23.000 Pascal (230 mbar)	Dimensiuni	560 x 590 x 975 mm
		Greutate	26,5 kg

Cu parte electronica
Pachet de livrare:
1 sac de praf,
Furtun de aspirare Ø 27 x 3,5 m-AS

SRM 312 LE-AS
in carton
Cod comanda: 583282

Accesorii pentru buna organizare a lucrului

Pentru exhaustare



Unitate de alimentare
Tip: VE 1 ASA
Cod comanda: 488508



Racord IAS 2
Tip: IAS 2-A-ASA/CT
Cod comanda: 454757



Racord IAS 2
Tip: IAS 2-A-ASA/SR
Cod comanda: 488180



Racord IAS 2 pentru racordare la un sistem de exhaustare central
Tip: IAS 2-AK
Cod comanda: 488416



Pentru sistemul plug-it

Plug it-stecker pentru reparatie, ca piesa de schimb pentru a nu necesita schimbarea completa a cablului
Cod comanda: 491144
Tip: PK-plug it
Cod comanda: 489685



Cablul plug-it
Cauciuc, 4,0 m; Tip: H 05 RN-F/4
Cod comanda: 489421
Cauciuc, 7,5 m; Tip: H 05 RN-F/7,5
Cod comanda: 489661

Accesoriile potrivite, adaptate optimal la masinile Festool ...



Masina de polisat
RAP 80.02 E



Masina de polisat
RAP 150.03 E



Masina de polisat
Pollux 180 E



Talpa de polisare
Ø 80, Ø 150
sau Ø 180 mm



MPA 6000/Grob
Cod : 492424



MPA 8000/Fein
Cod : 492425



MPA 10000
Hochglanzpolitur
Cod : 492426



MPA 11000
Super-Hochglanz
Cod : 492427



Blana de miel,
Burete dur, sau burete fin



Burete valurit fin.



- Sisteme de corecturi pentru suprafete perfecte.
- Intretinere, restaurare, retusare mobila



- Presa de infoliat 3D
- Prese de curbare si de infoliere
- Prese pentru constructii din lemn stratificat




- Pistoale si pompe de pulverizare
- Instalatii si linii complete de vopsit



- Scule germane pentru cele mai exigente pretentii
- Sisteme de lucru si de organizare a locului de munca



- Strunguri pentru lemn
- Strung automat cu comanda numerica



- Linii de lacuire si de caserat
- Masini de aplicat adeziv



- Masini de aplicat canturi
- Utilaje de debitat panouri
- Centre CNC



- Masini standard la pret avantajos
- Masini de rindeluit pe 4 fete, gatere, scule



- Masini de calibrat si slefuit



- Sistem Minispot pentru reparare de suprafete
- Sistem de imbinat cu lamele



- Circulare, masini de frezat si de rindeluit
- Masini de profilat pe 4 fete
- Precizie perfecta si longevitate extrema



- Circulare de spintecat si de retezat
- Multilame
- Linii complete de optimizare



- Impuscatoare de cuie
- Capsatoare
- Cuie, pinuri, cleme, suruburi



- Tehnica de slefuire si de finisare



- Specialistul german pentru masini de ascutit

Premier
Tools
Construct

Partenerul d-voastra pentru tehnica modernă
Utilaje din Germania / Austria / Elvetia

Str. Liviu Rebreanu nr. 6, sector 3, București
Tel. : 021. 630 12 42, Fax : 021. 630 12 42
Mobil: 0721. 257 399
E-mail: office@premierc.ro,
Web: www.premiertc.ro