

Motorizare - YANMAR Motorizare - YANMAR

Diesel
Putere 9 - 44 kVA
Trifazate
Racite cu apa
1.500 r.p.m.



MODEL	BY-9-T	BY-14-T	BY-18-T	BY-22-T	BY-35-T	BY-44-T	
Puterea continua	7,8 kva 6,2 kW	12,3 kva 9,8 kW	16 kva 12,8 kW	20 kva 16 kW	31 kva 24,8 kW	40 kva 32 kW	
Model motor	3TNV76	3TNV88	4TNV88	4TNV84T	4TNV98	4TNV98T	
Nr. cilindri	3 L	3 L	4 L	4 L	4 L	4 L	
Aspiratie	NATURALA	NATURALA	NATURALA	TURBO	NATURALA	TURBO	
STANDARD	Dimensiuni L x l x h (mm)	1.320 x 604 x 1.130	1.320 x 604 x 1.130	1.460 x 604 x 1.280	1.460 x 604 x 1.280	1.623 x 750 x 1.265	1.623 x 750 x 1.312
	Greutate	307 KG	362 KG	397 KG	416 KG	545 KG	626 KG
	Rezervor combustibil	65 L.	65 L.	72 L.	72 L.	115 L.	115 L.
INSONORIZAT	Dimensiuni L x l x h (mm)	1.475 x 750 x 1.110	1.475 x 750 x 1.110	1.920 x 900 x 1.230	1.920 x 900 x 1.230	2.000 x 950 x 1.270	2.250 x 1.050 x 1.450
	Greutate	611 KG	666 KG	701 KG	720 KG	905 KG	1.081 KG
	Rezervor combustibil	23 L.	23 L.	38 L.	38 L.	60 L.	65 L.
	Nivel de zgomot db(A)	89	84	85	82	88	87

Greutatea si dimensiunile din tabel pot varia in functie de configuratia solicitata de client.
Conditii ambientale de referinta: 1.000 mbar, 25 °C, 30% umiditate relativa. Puterea conform normei ISO 3046.



Producatorul INTERNACO isi rezerva dreptul de a modifica configuratia si caracteristicile fara o notificare prealabila. Greutatele si dimensiunile din prospect sunt conform proiectului original. Imaginile din pliant pot include accesorii optionale. Indicatiile tehnice din catalog corespund cu informatiile disponibile in momentul publicarii. Design-ul generatoarelor industriale este patentat.

Motorizare - YANMAR Morizare - YANMAR

Diesel
Putere 9 - 40 KVA
Monofazate
Racite cu apa
1.500 r.p.m.



MODEL		BY-9-M	BY-14-M	BY-20-M	BY-30-M	BY-40-M
Puterea continua		8,3 kva 6,6 kW	13 kva 10,4 kW	17,5 kva 14 kW	25 kva 20 kW	33,8 kva 27 kW
Model motor		3TNV76	3TNV884	4TNV88	4TNV98	4TNV98T
Nr. cilindri		3 L	3 L	4 L	4 L	4 L
Aspiratie		NATURALA	NATURALA	NATURALA	NATURALA	TURBO
Regulator turatie		MECANIC	MECANIC	MECANIC	MECANIC	MECANIC
S T A N D A R D	Dimensiuni L x l x h (mm)	1.320 x 604 x 1.130	1.320 x 604 x 1.130	1.460 x 604 x 1.280	1.623 750 x 1.265	1.623 x 750 x 1.312
	Greutate	328 KG	387 KG	455 KG	604 KG	702 KG
	Rezervor combustibil	65 L	65 L	72 L	115 L	115 L
I N S O N O R I Z A T	Dimensiuni L x l x h (mm)	1.475 x 750 x 1.100	1.475 x 750 x 1.100	1.920 x 900 x 1.230	2.000 x 950 x 1.270	2.250 x 1050 x 1450
	Greutate	632 KG	691 KG	759 KG	902 KG	1140 KG
	Rezervor combustibil	23 L	23 L	38 L	60 L	65 L
	Nivel de zgomot LwA	89	84	85	82	88

Greutatea si dimensiunile din tabel pot varia in functie de configuratia solicitata de client.

Conditii ambientale de referinta: 1.000 mbar, 25 °C, 30% umiditate relativa. Puterea conform normei ISO 3046.



Producatorul INTERNACO isi rezerva dreptul de a modifica configuratia si caracteristicile fara o notificare prealabila. Greutatele si dimensiunile din prospect sunt conform proiectului original. Imaginile din pliant pot include accesorii optionale. Indicatiile tehnice din catalog corespund cu informatiile disponibile in momentul publicarii. Design-ul generatoarelor industriale este patentat.