

**DOTĂRI SPECIFICE**

- Cuțite de rindeluit HM
- Schimbare simplă a cuțitelor prin sistemul casetă
- Reglare continuă a adâncimii de rindeluire și fălțuire
- Talpă rindea frezată din aluminiu turnat
- Șant V în partea anterioară a tălpii pentru ghidaj
- Posibilitate de conectare la aspirator
- Bridă cu arc la talpa mașinii pentru sprijinit în pauzele de lucru



Ho 0882

Ho E 0983

	Rindea de 800 W Ho 0882	Rindea de 900 W cu bloc electronic Ho E 0983
<b>Caracteristici speciale</b>		
▪ Comodă și compactă (nu mai mare decât o rindea de mână)		•
▪ Bloc electronic (C) Constamatic rindeluit uniform		•
▪ Turație redusă pentru diminuarea zgomotului la mers în gol		•
▪ Suportul de ghidare se înclină până la 45° pentru rindeluire oblică		•
▪ Evacuare rumeguș spre stânga sau dreapta (reglabil)	•	
▪ Ștuț de aspirație rotativ		•
<b>Date tehnice</b>		
Lățime de rindeluire	82 mm	82 mm
Adâncime de rindeluire reglabilă	0 - 3 mm	0 - 3 mm
Adâncime de fălțuire max.	23 mm	20 mm
Turație la mers în gol	12.000 rot/min	12.000 rot/min
Consum nominal	800 W	900 W
Putere debitată	430 W	480 W
Turație la sarcina nominală	8.200 rot/min	11.000 rot/min
Lungime talpă rindea	290 mm	250 mm
Greutate fără cablu electric	3,3 kg	3,1 kg
<b>Dotare standard</b>	Cuțite reversibile HM, suport ghidaj, limitator adâncime de fălțuire, ștuț aspirație, cheie hexagonală	Cuțite reversibile HM, suport ghidaj rabatabil limitator adâncime de fălțuire, cheie hexagonală
<b>Tip Cod</b>	<b>Ho 0882</b> 6.00882	<b>Ho E 0983</b> 6.00983

**Cuțite de rindeluit**

	Cod
 <b>Cuțite reversibile HM (2 buc.)</b> (de schimb)	6.30282
 <b>Set cuțite model rustic</b> conține 2 cuțite reversibile HS (HSS) șlefuite ondulat, 2 rigle de fixare și cheie hexagonală de 2 mm  pentru acestea: <b>Cuțite de rindeluit reversibile HS (HSS) (2 buc.) șlefuite ondulat</b> (fără rigle de fixare) (de schimb)	6.30565  6.30566

**Accesorii**

	Cod
 <b>Sac colector rumeguș</b> pentru colectat cantități mici de rumeguș	6.30888
 <b>Suport inferior</b> pentru utilizare staționară a rindelei (ca abricht)  pentru acesta: <b>Bridă de fixare</b> Suportul inferior poate fi fixat cu 2 astfel de bride pe bancul de lucru	6.31598  6.27107
 <b>Instalație de abricht și rindeluit de grosime</b> ca abricht: Lățime utilă de lucru 82 mm  ca rindea de grosime: Înălțime de trecere max. 80 mm Lățime de trecere 80 mm  pentru acesta: <b>Întreprător cu releu de protecție</b>	6.31510  6.31511
 <b>Ladă de transport din tablă</b> pentru Ho 0882 6.31382 pentru Ho E 0983 6.31394 Rindeaua Ho E 0983 poate fi așezată în lada de transport 6.31394 pentru schimbarea sau întoarcerea cuțitelor	
<b>pentru Ho 0882:</b>	
<b>Suport de ghidaj rabatabil</b> Poate fi înclinat până la 45° spre exterior pentru frezări oblice (în dotarea normală a rindelei Hobels Ho E 0983)	6.30991