





Polizorul unghiular corespunzător pentru aplicația dvs.

Clasificare	Tip și putere	Pag.
Clasa compact		
<p>Diametru discuri 100,115, 125 și 150 mm</p> <p>Ideale pentru: tăiat profile medii, polizat pentru pregătirea sudurilor, șlefuit cordoane de sudură, șlefuit metal, lemn, mase plastice (cu bloc electronic), tăiat faianță.</p>		<p>W 7-100 90 W 7-115 W 7-125</p> <p>W 7-115 Quick 91 WP 7-115 Quick WPS 7-115 Quick</p> <p>W 7-125 Quick 92 WP 7-125 Quick WPS 7-125 Quick</p> <p>WE 9-125 Quick 93 W 10-125 Quick W 10-150 Quick</p> <p>WE 14-125 Plus 94 WE 14-150 Plus</p> <p>750 W – 1.400 W</p>
Clasa medie		
<p>Diametru discuri 125 și 150 mm.</p> <p>Ideale pentru: tăiat de profile cu pereți groși, șlefuit cordoane de sudură mai groase, șlefuiuri dure.</p>		<p>W 14-125 Ergo 95 W 14-150 Ergo 1.400 W</p>
Clasa superioară		
<p>Diametru discuri 180 și 230 mm.</p> <p>Ideale pentru: tăiat materiale masive, tăiat beton și plăci din piatră, lucrări în suport de tăiat, șlefuiuri dure.</p>		<p>W 21-180 96 WX 21-180 W 21-230 WX 21-230</p> <p>W 23-180 97 WX 23-180 W 23-230 WX 23-230</p> <p>WX 21-230 Quick 98 WX 23-180 Quick WX 23-230 Quick</p> <p>W 25-230 99 WX 25-230</p> <p>2.100 W – 2.500 W</p>

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor robust Metabo Marathon
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Cuplaj automat de siguranță Metabo S
- Dispozitiv blocare ax
- Reglarea apărătorii discului fără scule
- Formă ergonomică pentru polizare fără efort
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Perii cărbune auto-stop



	Polizor unghiular de 750 W W 7-100	Polizor unghiular de 750 W W 7-115	Polizor unghiular de 750 W W 7-125
Date tehnice			
Diametru disc	100 mm	115 mm	125 mm
Moment de rotație	2,2 Nm	2,2 Nm	2,2 Nm
Turație la mers în gol	10.000 rot/min	10.000 rot/min	10.000 rot/min
Consum nominal	750 W	750 W	750 W
Putere debitată	460 W	460 W	460 W
Turație la sarcina nominală	6.500 rot/min	6.500 rot/min	6.500 rot/min
Filet ax	M 10	M 14	M 14
Greutate fără cablu electric	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Dotare standard	Apărătoare pentru disc, mâner lateral, piuliță de fixare disc, flanșă suport disc, cheie pentru disc	Apărătoare pentru disc, mâner lateral, piuliță de fixare disc, flanșă suport disc, cheie pentru disc	Apărătoare pentru disc, mâner lateral, piuliță de fixare disc, flanșă suport disc, cheie pentru disc
Tip	W 7-100	W 7-115	W 7-125
Cod	6.00711 	6.06204	6.06205

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor robust Metabo Marathon
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Cuplaj automat de siguranță Metabo S
- Dispozitiv blocare ax
- Schimbarea rapidă a sculelor Metabo „Quick”
- Reglare fără scule a apărătorii discului
- Formă ergonomică pentru polizat fără efort
- Grătar Metabo de protecție bobină

- Perii cărbune auto-stop



W 7-115 Quick

WP 7-115 Quick

WPS 7-115 Quick

	Polizor unghiular de 750 W W 7-115 Quick	Polizor unghiular de 750 W WP 7-115 Quick	Polizor unghiular de 750 W WPS 7-115 Quick
Caracteristici speciale			
■ Design ergonomic mâner, cu întrerupător integrat		•	•
■ Întrerupător special			•
Date tehnice			
Diametru disc	115 mm	115 mm	115 mm
Moment de rotație	2,2 Nm	2,2 Nm	2,2 Nm
Turație la mers în gol	10.000 rot/min	10.000 rot/min	10.000 rot/min
Consum nominal	750 W	750 W	750 W
Putere debitată	460 W	460 W	460 W
Turație la sarcina nominală	6.500 rot/min	6.500 rot/min	6.500 rot/min
Filet ax	M 14	M 14	M 14
Greutate fără cablu electric	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Dotare standard	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner lateral	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner lateral	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner lateral
Tip	W 7-115 Quick	WP 7-115 Quick	WPS 7-115 Quick
Cod	6.00715	6.06210	6.06208

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor robust Metabo Marathon
 - Grătar Metabo de protecție bobină
 - Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
 - Cuplaj automat de siguranță Metabo S
 - Dispozitiv de blocare ax
 - Reglare fără scule a apărătorii discului
 - Formă ergonomică pentru polizat fără efort
 - Schimbarea rapidă a sculelor Metabo „Quick”
- Perii carbune auto-stop



W 7-125 Quick



WP 7-125 Quick



WPS 7-125 Quick

	Polizor unghiular de 750 W W 7-125 Quick	Polizor unghiular de 750 W WP 7-125 Quick	Polizor unghiular de 750 W WPS 7-125 Quick
Caracteristici speciale			
▪ Design ergonomic mâner cu întrerupător integrat		•	•
▪ Întrerupător special			•
Date tehnice			
Diametru disc	125 mm	125 mm	125 mm
Moment de rotație	2,2 Nm	2,2 Nm	2,2 Nm
Turație la mers în gol	10.000 rot/min	10.000 rot/min	10.000 rot/min
Consum nominal	750 W	750 W	750 W
Putere debitată	460 W	460 W	460 W
Turație la sarcina nominală	6.500 rot/min	6.500 rot/min	6.500 rot/min
Filet ax	M 14	M 14	M 14
Greutate fără cablu electric	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Dotare standard	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner lateral	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner lateral	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner lateral
Tip	W 7-125 Quick	WP 7-125 Quick	WPS 7-125 Quick
Cod	6.00725	6.06211	6.06209

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor robust Metabo Marathon
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Cuplaj automat de siguranță Metabo S
- Dispozitiv de blocare ax
- Schimbarea rapidă a sculelor Metabo „Quick”
- Reglare fără scule a apărătorii discului
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Perii cărbune auto-stop



WE 9-125 Quick



W 10-125 Quick



W 10-150 Quick

	Polizor unghiular de 900 W cu bloc electronic WE 9-125 Quick	Polizor unghiular de 1010 W W 10-125 Quick	Polizor unghiular de 1010 W W 10-150 Quick
Caracteristici speciale			
■ Moment de rotație mare		•	•
■ Bloc electronic (VC) Vario Constamatic	•		
■ Selector turație	•		
■ Soft start electronic	•		
Date tehnice			
Diametru disc	125 mm	125 mm	150 mm
Moment de rotație	2,5 Nm	3 Nm	3,3 Nm
Turație la mers în gol	3.000 - 10.000 rot/min	10.000 rot/min	9.000 rot/min
Consum nominal	900 W	1.010 W	1.010 W
Putere debitată	510 W	600 W	600 W
Turație la sarcina nominală	7.500 rot/min	6.500 rot/min	6.200 rot/min
Filet ax	M 14	M 14	M 14
Greutate fără cablu electric	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg
Dotare standard	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner lateral	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner lateral	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner lateral
Tip Cod	WE 9-125 Quick 6.00925	W 10-125 Quick 6.01026	W 10-150 Quick 6.01051

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor robust Metabo Marathon
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Cuplaj automat de siguranță Metabo S
- Dispozitiv de blocare ax
- Schimbarea rapidă a sculelor Metabo „Quick”
- Reglare fără scule a apărătorii discului
- Moment de rotație mare
- Bloc electronic (VTC) Vario-Tacho-Constamatic
- Selector turație
- Soft start electronic
- Protecție la suprasolicitare
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Protecția împotriva pornirii accidentale
- Perii carbune auto-stop



WE 14-125 Plus

WE 14-150 Plus

	Polizor unghiular de 1400 W cu bloc electronic WE 14-125 Plus	Polizor unghiular de 1400 W cu bloc electronic WE 14-150 Plus
Date tehnice		
Diametru disc	125 mm	150 mm
Moment de rotație	3,3 Nm	3,5 Nm
Turație la mers în gol	7.000 - 10.500 rot/min	6.000 - 9.000 rot/min
Consum nominal	1.400 W	1.400 W
Putere debitată	800 W	800 W
Turație la sarcina nominală	10.500 rot/min	9.000 rot/min
Filet ax	M 14	5/8" - 16 UNF
Greutate fără cablu electric	1,9 kg	1,9 kg
Dotare standard	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță fixare „Quick”, mâner lateral	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță fixare „Quick”, mâner lateral
Tip	WE 14-125 Plus	WE 14-150 Plus
Cod	6.01425	6.01450

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor robust Metabo Marathon
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Dispozitiv de blocare ax
- Rotirea mânerului fără scule
- Mâner suplimentar cu poziționare la alegere: stânga, dreapta sau sus
- Reglare fără scule a apărătorii discului
- Design ergonomic al mânerului cu întrerupător integrat
- Întrerupător de siguranță: blocaj împotriva pornirii accidentale
- Moment de rotație deosebit de mare
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Perii carbune auto-stop



W 14-125 Ergo

W 14-150 Ergo

	Polizor unghiular de 1400 W cu bloc electronic W 14-125 Ergo	Polizor unghiular de 1400 W cu bloc electronic W 14-150 Ergo
Date tehnice		
Diametru disc	125 mm	150 mm
Moment de rotație	5 Nm	5 Nm
Turație la mers în gol	10.000 rot/min	10.000 rot/min
Consum nominal	1.400 W	1.400 W
Putere debitată	800 W	800 W
Turație la sarcina nominală	7.300 rot/min	7.300 rot/min
Filet ax	M 14	M 14
Greutate fără cablu electric	2,7 kg	2,7 kg
Dotare standard	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii
Tip	W 14-125 Ergo	W 14-150 Ergo
Cod	6.06250	6.06251

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor robust Metabo Marathon
- Eficiență crescută și moment de rotație mărit datorită eliminării optime a căldurii rezultate
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Dispozitiv de blocare ax
- Rotire fără scule a mânerului
- Reglare fără scule a apărătorii discului
- Mâner suplimentar cu poziționare la alegere: stânga, dreapta sau sus
- Întrerupător de siguranță Metabo: blocare împotriva pornirii accidentale
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Perii carbune auto-stop
- Pentru fiecare aplicație a polizorului unghiular trebuie ales discul Metabo de polizat sau tăiat corespunzător (accesorii)
- Posibilități de utilizare multiple datorită vastului program de accesorii



W 21-230

WX 21-230



W 21-180

WX 21-180

	Polizor unghiular de 2100 W W 21-180	Polizor unghiular de 2100 W WX 21-180	Polizor unghiular de 2100 W W 21-230	Polizor unghiular de 2100 W WX 21-230
Caracteristici speciale				
▪ Limitarea curentului de pornire		•		•
Date tehnice				
Diametru disc	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm
Moment de rotație	11 Nm	11 Nm	14 Nm	14 Nm
Turație la mers în gol	8.500 rot/min	8.500 rot/min	6.600 rot/min	6.600 rot/min
Consum nominal	2.100 W	2.100 W	2.100 W	2.100 W
Putere debitată	1.440 W	1.440 W	1.440 W	1.440 W
Turație la mers în gol	5.800 rot/min	5.800 rot/min	4.600 rot/min	4.600 rot/min
Filet ax	M 14	M 14	M 14	M 14
Greutate fără cablu electric	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg
Dotare standard	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii
Tip	W 21-180	WX 21-180	W 21-230	WX 21-230
Cod	6.06400	6.06401	6.06405	6.06406

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor robust Metabo Marathon
- Eficiență crescută și moment de rotație mărit datorită eliminării optime a căldurii rezultate
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Dispozitiv de blocare ax
- Rotire fără scule a mânerului
- Reglare fără scule a apărătorii discului
- Mâner suplimentar cu poziționare la alegere: stânga, dreapta sau sus
- Întrerupător de siguranță Metabo: blocare împotriva pornirii accidentale
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Perii carbune auto-stop
- Pentru fiecare aplicație a polizorului unghiular trebuie ales discul Metabo de polizat și tăiat corespunzător (accesorii)
- Posibilități de utilizare multiple datorită vastului program de accesorii



W 23-230

WX 23-230



W 23-180

WX 23-180

	Polizor unghiular de 2300 W W 23-180	Polizor unghiular de 2300 W WX 23-180	Polizor unghiular de 2300 W W 23-230	Polizor unghiular de 2300 W WX 23-230
Caracteristici speciale				
▪ Limitarea curentului de pornire		•		•
Date tehnice				
Diametru disc	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm
Moment de rotație	14 Nm	14 Nm	17 Nm	17 Nm
Turație la mers în gol	8.500 rot/min	8.500 rot/min	6.600 rot/min	6.600 rot/min
Consum nominal	2.300 W	2.300 W	2.300 W	2.300 W
Putere debitată	1.580 W	1.580 W	1.580 W	1.580 W
Turație la sarcina nominală	5.800 rot/min	5.800 rot/min	4.600 rot/min	4.600 rot/min
Filet ax	M 14	M 14	M 14	M 14
Greutate fără cablu electric	4,9 kg	4,9 kg	4,9 kg	4,9 kg
Dotare standard	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii
Tip	W 23-180	WX 23-180	W 23-230	WX 23-230
Cod	6.06410	6.06411	6.06415	6.06416

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor robust Metabo Marathon
- Eficiență crescută și moment de rotație mărit datorită eliminării optime a căldurii rezultate
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Limitarea curentului de pornire
- Dispozitiv de blocare ax
- Schimbarea rapidă a sculelor Metabo "Quick"
- Rotirea fără scule a mânerului
- Reglarea fără scule a apărătorii discului
- Mâner suplimentar cu poziție la alegere: stânga, dreapta sau sus
- Întrerupător de protecție Metabo: blocare împotriva pornirii accidentale
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Perii carbune auto-stop
- Pentru fiecare aplicație a polizorului unghiular trebuie ales discul Metabo de polizat sau tăiat corespunzător (accesorii)
- Posibilități de utilizare multiple datorită vastului program de accesorii



	Polizor unghiular de 2100 W WX 21-230 Quick	Polizor unghiular de 2300 W WX 23-180 Quick	Polizor unghiular de 2300 W WX 23-230 Quick
Date tehnice			
Diametru disc	230 mm	180 mm	230 mm
Moment de rotație	14 Nm	14 Nm	17 Nm
Turație la mers în gol	6.600 rot/min	8.500 rot/min	6.600 rot/min
Consum nominal	2.100 W	2.300 W	2.300 W
Putere debitată	1.440 W	1.580 W	1.580 W
Turație la sarcina nominală	4.600 rot/min	5.800 rot/min	4.600 rot/min
Filet ax	M 14	M 14	M 14
Greutate fără cablu electric	4,8 kg	4,9 kg	4,9 kg
Dotare standard	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner suplimentar	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner suplimentar	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare „Quick”, mâner suplimentar
Tip	WX 21-230 Quick	WX 23-180 Quick	WX 23-230 Quick
Cod	6.06407	6.06412	6.06417

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor robust Metabo Marathon
- Eficiență crescută și moment de rotație mărit datorită eliminării optime a căldurii rezultate
- Carcasă angrenaj din aluminiut turnat
- Dispozitiv de blocare ax
- Rotirea fără scule a mânerului
- Reglarea fără scule a apărătorii discului
- Mâner suplimentar cu poziționare la alegere: stânga, dreapta sau sus
- Întrerupător de protecție Metabo: blocare împotriva pornirii accidentale
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Perii carbune auto-stop
- Pentru fiecare aplicație a polizorului unghiular trebuie ales discul Metabo de polizat sau tăiat corespunzător (accesorii)
- Posibilități de utilizare multiple datorită vastului program de accesorii



W 25-230

WX 25-230

	Polizor unghiular de 2500 W W 25-230	Polizor unghiular de 2500 W WX 25-230
Caracteristici speciale		
▪ Limitarea curentului de pornire		•
Date tehnice		
Diametru disc	230 mm	230 mm
Moment de rotație	18 Nm	18 Nm
Turație la mers în gol	6.600 rot/min	6.600 rot/min
Consum nominal	2.500 W	2.500 W
Putere debitată	1.770 W	1.770 W
Turație la sarcina nominală	4.500 rot/min	4.500 rot/min
Filet ax	M 14	M 14
Greutate fără cablu electric	5,3 kg	5,3 kg
Dotare standard	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii	Apărătoare disc, flanșă suport, piuliță de fixare, mâner lateral, cheie pentru două orificii
Tip	W 25-230	WX 25-230
Cod	6.06425	6.06426

PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE DE MÂNĂ

Viteză max. de lucru 80 m/s

Domeniu utilizare	Dia-metru x grosime x orificiu mm	Model — drept — adâncit	Turație max. /min	Pachet cu buc.	Cod
-------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------	----------------	-----

Clasa calitate: »Novoflex« oțel



- Raport foarte convenabil eficiență-pret
- Disc universal pentru prelucrarea generală a metalelor
- Capacitate abrazivă mare, durată lungă de exploatare

100 x 6,0 x 16,0	—	15 300	25	6.16429
115 x 6,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16460
125 x 6,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16462
150 x 6,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16464
180 x 6,0 x 22,2	—	8 500	10	6.16465
230 x 6,0 x 22,2	—	6 600	10	6.16468

Clasa de calitate: »Novoflex« piatră



- Disc universal pentru prelucrarea pietrelor naturale și sintetice
- Capacitate abrazivă mare, durată lungă de exploatare

115 x 6,0	—	13 300	25	6.16461
125 x 6,0	—	12 200	25	6.16463
150 x 6,0	—	10 200	25	6.16459
180 x 6,0	—	8 500	10	6.16467
230 x 6,0	—	6 600	10	6.16469

Clasa de calitate: »Flexiamant« oțel



- Disc universal pentru prelucrarea metalelor
- Capacitate abrazivă mare, durată lungă de exploatare

100 x 6,0 x 16,0	—	15 300	25	6.16745
115 x 4,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16736
115 x 6,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16726
115 x 6,8 x 22,2	—	13 300	25	6.16725
125 x 4,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16680
125 x 6,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16730
150 x 6,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16554
180 x 4,0 x 22,2	—	8 500	10	6.16559
180 x 6,0 x 22,2	—	8 500	10	6.16560
180 x 6,8 x 22,2	—	8 500	10	6.16563
180 x 8,0 x 22,2	—	8 500	10	6.16561
230 x 6,0 x 22,2	—	6 600	10	6.16572
230 x 6,8 x 22,2	—	6 600	10	6.16571
230 x 8,0 x 22,2	—	6 600	10	6.16573

Clasa de calitate: »Flexiamant super« oțel



- Disc universal pentru prelucrarea generală a metalelor, în special pentru degroșare și șlefuirea marginilor. Poate prelucra și metale turnate
- Capacitate abrazivă mare, durată foarte lungă de utilizare

115 x 6,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16275
125 x 6,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16486
150 x 6,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16487
180 x 6,0 x 22,2	—	8 500	10	6.16277
180 x 6,8 x 22,2	—	8 500	10	6.16278
230 x 6,0 x 22,2	—	6 600	10	6.16279
230 x 6,8 x 22,2	—	6 600	10	6.16280

PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE DE MÂNĂ

Viteză max. de lucru 80 m/s

Domeniu utilizare	Dia-metru x grosime x orificiu mm	Model — drept — adâncit	Turație max. /min	Pachet cu buc.	Cod
-------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------	----------------	-----

Clasa de calitate: »Flexiamant super« inox/oțel inoxidabil



- Disc special pentru prelucrarea oțelurilor inox cu conținut scăzut de fier și sulf < 0,1%
- Capacitate abrazivă foarte mare, durată lungă de utilizare

100 x 6,0 x 16,0	—	15 300	25	6.16735
115 x 6,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16739
125 x 6,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16747
150 x 6,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16604
180 x 6,0 x 22,2	—	8 500	10	6.16610
230 x 6,0 x 22,2	—	6 600	10	6.16622

Clasa de calitate: »Flexiamant super« ALU



- Ideal pentru prelucrarea de materiale moi ca aluminiu, bronz, cupru, alamă...
- Disc special cu structura optimă pentru capacitate abrazivă mărită și durată de utilizare îndelungată

115 x 6,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16748
125 x 6,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16749
150 x 6,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16754
180 x 6,0 x 22,2	—	8 500	10	6.16760
230 x 6,0 x 22,2	—	6 600	10	6.16763

Clasa de calitate: »Flexiamant super« conducte



- Disc special pentru construcția de rețele de conducte și rezervoare. Prelucrarea cordanelor de sudură. Șlefuirea defectelor de sudură
- Capacitate abrazivă foarte mare, durată lungă de utilizare

180 x 4,0 x 22,2	—	8 500	10	6.16795
230 x 4,0 x 22,2	—	6 600	10	6.16796

Clasa de calitate: »Flexiamant super« piatră



- Disc special pentru polizat beton, piatră naturală și sintetică...
- Capacitate abrazivă mare, durată de exploatare îndelungată

100 x 6,0 x 16,0	—	15 300	25	6.16746
115 x 6,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16729
125 x 6,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16731
150 x 6,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16654
180 x 6,0 x 22,2	—	8 500	10	6.16660
230 x 6,0 x 22,2	—	6 600	10	6.16672

PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE DE MÂNĂ

Viteză max. de lucru 80 m/s

Domeniu utilizare	Dia- metru x grosime x orificiu mm	Model — drept — adâncit	Turație max. /min	Pachet cu buc.	Cod
----------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------	-----

Clasa de calitate: »Novoflex« oțel



- Raport deosebit de convenabil eficiență-preț
- Disc universal pentru prelucrarea metalelor
- Capacitate abrazivă mare, durată de utilizare îndelungată

100 x 2,5 x 16,0	—	15 300	25	6.16446
100 x 2,5 x 16,0	—	15 300	25	6.16447
100 x 3,0 x 16,0	—	15 300	25	6.16421
115 x 2,5 x 22,2	—	13 300	25	6.16442
115 x 2,5 x 22,2	—	13 300	25	6.16454
115 x 3,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16420
125 x 2,5 x 22,2	—	12 200	25	6.16444
125 x 2,5 x 22,2	—	12 200	25	6.16456
150 x 3,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16448
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16450
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16457
230 x 3,0 x 22,2	—	6 600	25	6.16452
230 x 3,0 x 22,2	—	6 600	25	6.16477

Clasa de calitate: »Novoflex« piatră



- Utilizare universală în prelucrarea pietrelor naturale și sintetice
- Capacitate abrazivă mare, durată de utilizare îndelungată

100 x 2,5 x 16,0	—	15 300	25	6.16440
100 x 2,5 x 16,0	—	15 300	25	6.16441
115 x 2,5 x 22,2	—	13 300	25	6.16443
115 x 2,5 x 22,2	—	13 300	25	6.16455
125 x 2,5 x 22,2	—	12 200	25	6.16445
125 x 2,5 x 22,2	—	12 200	25	6.16428
150 x 2,5 x 22,2	—	10 200	25	6.16449
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16451
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16458
230 x 3,0 x 22,2	—	6 600	25	6.16453
230 x 3,0 x 22,2	—	6 600	25	6.16479

Clasa de calitate: »Flexiamant« oțel



- Disc universal pentru prelucrarea metalelor
- Deosebit ca timp de utilizare și capacitate abrazivă
- Capacitate abrazivă ridicată, durată de utilizare foarte îndelungată

100 x 2,5 x 16,0	—	15 300	25	6.16742
100 x 2,5 x 16,0	—	15 300	25	6.16305
115 x 2,5 x 22,2	—	13 300	25	6.16770
115 x 2,5 x 22,2	—	13 300	25	6.16727
125 x 2,5 x 22,2	—	12 200	25	6.16732
115 x 2,5 x 22,2	—	12 200	25	6.16310
150 x 3,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16121
150 x 3,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16313
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16123
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16300
230 x 3,0 x 22,2	—	6 600	25	6.16127
230 x 3,0 x 22,2	—	6 600	25	6.16302

Domeniu utilizare	Dia- metru x grosime x orificiu mm	Model — drept — adâncit	Turație max. /min	Pachet cu buc.	Cod
----------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------	-----

Clasa de calitate: »Flexiamant super« oțel



- Disc rapid subțire special pentru materiale cu pereți subțiri ca table, tevi, profile, sârme
- Capacitate de tăiere foarte mare, durată de utilizare foarte lungă
- Consum mic de material, economie de energie, solicitare redusă a mașinii

Foarte subțire!

115 x 1,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16188
115 x 1,6 x 22,2	—	13 300	25	6.16191
125 x 1,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16189
125 x 1,6 x 22,2	—	12 200	25	6.16192

Clasa de calitate: »Flexiamant super« oțel



- Capacitate de tăiere extrem de mare, durată lungă de utilizare prin utilizare de corindon superior. Cele mai bune rezultate la utilizarea unor polizoare unghiulare de mare putere

100 x 2,0 x 16,0	—	15 300	25	6.16113
100 x 3,0 x 16,0	—	15 300	25	6.16120
115 x 2,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16105
115 x 2,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16100
115 x 3,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16104
125 x 2,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16107
125 x 2,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16101
150 x 2,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16109
150 x 2,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16119
180 x 2,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16111
180 x 2,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16102
230 x 2,5 x 22,2	—	6 600	25	6.16115
230 x 2,5 x 22,2	—	6 600	25	6.16103

Clasa de calitate: »Flexiamant« inox



- Disc universal pentru prelucrarea de oțeluri inoxidabile
- Capacitate de tăiere mare, durată lungă de utilizare
- Conținut scăzut de fier și sulf < 0,1%

100 x 2,5 x 16,0	—	15 300	25	6.16744
100 x 3,0 x 16,0	—	15 300	25	6.16734
115 x 2,5 x 22,2	—	13 300	25	6.16737
115 x 3,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16741
125 x 2,5 x 22,2	—	12 200	25	6.16738
150 x 3,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16162
150 x 3,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16314
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16163
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16299
230 x 3,0 x 22,2	—	6 600	25	6.16167

Clasa de calitate: »Flexiarapid« inox



- Disc de tăiat rapid, subțire, special pentru materiale cu pereți subțiri ca țevi, table, profile, sârme
- Capacitate de tăiere foarte mare, durată lungă de utilizare
- Consum redus de material, economie de energie, solicitare redusă a mașinii
- Conținut redus de fier și sulf < 0,1%

100 x 1,6 x 16,0	—	15 300	25	6.16180
115 x 1,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16186
115 x 1,6 x 22,2	—	13 300	25	6.16181
125 x 1,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16187
125 x 1,6 x 22,2	—	12 200	25	6.16182
150 x 1,6 x 22,2	—	10 200	25	6.16183
180 x 1,6 x 22,2	—	8 500	25	6.16184
230 x 1,9 x 22,2	—	6 600	25	6.16185

PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE DE MÂNĂ

Viteză max. de lucru 80 m/s

Domeniu utilizare	Dia- metru x grosime x orificiu mm	Model — drept — adâncit	Turație max. /min	Pachet cu buc.	Cod
----------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------	-----

Clasa de calitate: »Flexiarapid super« inox



- Noua generație de discuri super-subțiri pentru prelucrarea oțelurilor superioare
- Super-economice prin durată foarte lungă de utilizare
- Pentru toate oțelurile cu conținut de rugină și acizi, oțeluri pentru arcuri, oțeluri pentru scule
- Conținut redus de fier și sulf < 0,1%

105 x 1,0 x 16,0	—	15 300	25	6.16210
115 x 1,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16216
115 x 1,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16217
115 x 1,6 x 22,2	—	13 300	25	6.16218
115 x 1,6 x 22,2	—	13 300	25	6.16219
125 x 1,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16220
125 x 1,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16221
125 x 1,6 x 22,2	—	12 200	25	6.16222
125 x 1,6 x 22,2	—	12 200	25	6.16223
150 x 1,6 x 22,2	—	10 200	25	6.16224
150 x 1,6 x 22,2	—	10 200	25	6.16225
180 x 1,6 x 22,2	—	8 500	25	6.16226
180 x 1,6 x 22,2	—	8 500	25	6.16227
230 x 1,9 x 22,2	—	6 600	25	6.16228
230 x 1,9 x 22,2	—	6 600	25	6.16229

Clasa de calitate: »Flexiamant« ALU



- Disc universal cu structură optimă pentru prelucrarea metalelor neferoase ca aluminiu, cupru, alamă, bronz ...
- Capacitate mare de tăiere, durată de utilizare îndelungată

115 x 2,5 x 22,2	—	13 300	25	6.16751
125 x 2,5 x 22,2	—	12 200	25	6.16752
150 x 3,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16753
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16122
230 x 3,0 x 22,2	—	6 600	25	6.16126

Clasa de calitate: »Flexiamant super« piatră



- Disc special foarte subțire pentru prelucrarea de faianta, ceramica, gresie ...
- Capacitate de tăiere foarte mare, durată de utilizare peste medie
- Timp scurt de tăiere, deșeuri puține, margini curate

Foarte subțire!

115 x 1,0 x 22,2	—	13 300	25	6.16195
125 x 1,0 x 22,2	—	12 200	25	6.16196

Clasa de calitate: »Flexiamant super« piatră



- Disc universal pentru prelucrarea de piatră naturală și sintetică
- Capacitate de tăiere mare, durată de utilizare îndelungată

100 x 2,5 x 16,0	—	15 300	25	6.16743
100 x 2,5 x 16,0	—	15 300	25	6.16306
115 x 2,5 x 22,2	—	13 300	25	6.16771
115 x 2,5 x 22,2	—	13 300	25	6.16728
125 x 2,5 x 22,2	—	12 200	25	6.16733
125 x 2,5 x 22,2	—	12 200	25	6.16312
150 x 3,0 x 22,2	—	10 200	25	6.16141
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16143
180 x 3,0 x 22,2	—	8 500	25	6.16301
230 x 3,0 x 22,2	—	6 600	25	6.16147
230 x 3,0 x 22,2	—	6 600	25	6.16303
230 x 3,0 x 25,4	—	6 600	25	6.16148

PENTRU MAȘINI DE TĂIAT MANUALE/CU BENZINĂ

Viteză max. de lucru 80 m/s

Domeniu utilizare	Dia- metru x grosime x orificiu mm	Model — drept — adâncit	Turație max. /min	Pachet cu buc.	Cod
----------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------	-----

Clasa de calitate: »Flexiamant super« oțel



- Pentru utilizare în prelucrarea generală a oțelului și metalelor turnate
- Capacitate de tăiere mare, durată lungă de utilizare

300 x 3,5 x 20,0	—	5 090	10	6.16136
300 x 3,5 x 22,2	—	5 090	10	6.16135
300 x 3,5 x 25,4	—	5 090	10	6.16137

Clasa de calitate: »Flexiamant super« piatră



- Pentru prelucrarea pietrei naturale și sintetice, precum și pentru metale neferoase
- Capacitate de tăiere mare, durată lungă de utilizare

300 x 3,5 x 20,0	—	5 090	10	6.16156
300 x 3,5 x 22,2	—	5 090	10	6.16155
300 x 3,5 x 25,4	—	5 090	10	6.16157

Clasa de calitate: »Flexiamant super« asfalt




- Disc special pentru prelucrarea asfaltului
- Capacitate mare de tăiere, durată lungă de utilizare

300 x 3,5 x 20,0	—	5 090	10	6.16164
300 x 3,5 x 25,4	—	5 090	10	6.16158

PENTRU MAȘINI DE TĂIAT STAȚIONARE

Viteză max. de lucru 100 m/s


Clasa de calitate: »Flexiamant super« oțel



- Utilizare universală în prelucrarea metalelor
- Capacitate de tăiere mare, durată lungă de utilizare

300 x 3,0 x 40,0	—	6 335	10	6.16130
300 x 3,0 x 25,4	—	6 335	10	6.16202
350 x 3,5 x 40,0	—	5 460	10	6.16131
350 x 3,5 x 25,4	—	5 460	10	6.16203
400 x 4,0 x 40,0	—	4 775	10	6.16132
400 x 4,0 x 25,4	—	4 775	10	6.16204

Clasa de calitate: »Flexiamant super« piatră



- Utilizare universală pentru prelucrarea de piatră naturală și sintetică.
- Poate prelucra și metale neferoase.
- Capacitate de tăiere mare, durată lungă de utilizare

300 x 3,0 x 40,0	—	6 335	10	6.16150
300 x 3,0 x 25,4	—	6 335	10	6.16212
350 x 3,5 x 40,0	—	5 460	10	6.16151
350 x 3,5 x 25,4	—	5 460	10	6.16213
400 x 4,0 x 25,4	—	4 775	10	6.16214

PENTRU MAȘINI DE TĂIAT DE BANC/FIERĂSTRAIE DE DEBITAT Viteză max. de lucru 80 m/s

Domeniu utilizare	Dia- metru x grosime x orificiu mm	Model — drept — adâncit	Turație max. /min	Pachet cu buc.	Cod
-------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------	-----

Clasa de calitate: »Flexiamant super« oțel



- Varianta dură pentru mașini de mare putere
- Capacitate de tăiere bună la oțel, durată lungă de utilizare

300 x 2,5 x 25,4	—	5 090	10	6.16328
300 x 2,5 x 25,4	—	5 090	10	6.16341 ¹⁾
350 x 3,0 x 25,4	—	4 365	10	6.16327
350 x 3,0 x 25,4	—	4 365	10	6.16339 ¹⁾

¹⁾ cu armătură interioară pentru tăieri rapide

Clasa de calitate: »Flexiamant super« oțel



- Varianta moale pentru mașini cu putere mai mică
- Capacitate de tăiere mare în oțel, durată lungă de utilizare

300 x 2,5 x 25,4	—	5 090	10	6.16337
300 x 2,5 x 25,4	—	4 365	10	6.16338
400 x 2,5 x 25,4	—	3 820	10	6.16215

Clasa de calitate: »Flexiamant super« inox



- Disc de tăiat semi-dur pentru oțel inoxidabil
- Capacitate mare de tăiere, durată lungă de utilizare

300 x 2,5 x 25,4	—	5 090	10	6.16342
350 x 3,0 x 25,4	—	4 365	10	6.16343

DISCURI DE TĂIAT DIAMANTATE PENTRU MAȘINI DE TĂIAT CU BENZINĂ ȘI TĂIETOARE DE CANAL

Viteză max. de lucru 100 m/s

Domeniu utilizare	Dia- metru x orificiu mm	Nr. seg- mente	Dimen- siune segmente mm	Turație max. /min	Pachet cu buc.	Cod
-------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------	-----

»Flexiamant Laser« beton



- Margine de tăiere segmentată, sudată cu laser
- Pentru beton (și armat), beton spălat, țiglă din beton, piatră aglomerată...
- Pentru tăiere uscată și umedă

300 x 20	18	40 x 2,8 x 5	6 300	1	6.24465
300 x 25,4/22,2	18	40 x 2,8 x 5	6 300	1	6.24466
350 x 20	21	40 x 2,8 x 5	5 400	1	6.24467
350 x 25,4 /22,2	21	40 x 2,8 x 5	5 400	1	6.24468

»Flexiamant Laser« gresie



- Margine de tăiere segmentată, sudată cu laser
- Pentru materiale abrazive ca gresie, poroton, gresie calcaroasă, țiglă arsă, beton abraziv, teracotă...
- Pentru tăiere uscată și umedă

300 x 20	18	40 x 2,8 x 5	6 300	1	6.24509
300 x 25,4/22,2	18	40 x 2,8 x 5	6 300	1	6.24510
350 x 20	21	40 x 2,8 x 5	5 400	1	6.24511
350 x 25,4 /22,2	21	40 x 2,8 x 5	5 400	1	6.24512

Domeniu utilizare	Dia- metru x orificiu mm	Nr. seg- mente	Dimen- siune segmente mm	Turație max. /min	Pachet cu buc.	Cod
-------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------	-----

»Flexiamant Laser« asfalt



- Margine de tăiere segmentată, sudată cu laser
- Pentru asfalt, beton proaspăt, gresie abrazivă, pietre moi abrazive...
- Pentru tăiere uscată și umedă

300 x 20	18	40 x 2,8 x 5	6 300	1	6.24410
300 x 25,4/22,2	18	40 x 2,8 x 5	6 300	1	6.24411
350 x 20	21	40 x 2,8 x 5	5 400	1	6.24412
350 x 25,4 /22,2	21	40 x 2,8 x 5	5 400	1	6.24413

DISCURI DE TĂIAT DIAMANTATE PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE DE MÂNĂ

Viteză max. de lucru 80 m/s

Domeniu de utilizare	Dimensiuni	Cod
----------------------	------------	-----

Discuri de tăiat diamantate »Flexiamant Laser«



- Sudate cu laser, concentrație mare de diamante, calitate profi
- Pentru materiale dure și semi-dure

margine de tăiere segmentată

Ø 115 x 2,0	6.24540
Ø 125 x 2,0	6.24541
Ø 150 x 2,0	6.24542
Ø 180 x 2,4	6.24543
Ø 230 x 2,8	6.24544



cu margine de tăiere continuă

Ø 115 x 2,0	6.24317
Ø 125 x 2,0	6.24318
Ø 150 x 2,0	6.24319
Ø 180 x 2,4	6.24320
Ø 230 x 2,8	6.24321



pentru materiale abrazive

Ø 115 x 2,0	6.24640
Ø 125 x 2,0	6.24641
Ø 150 x 2,0	6.24642
Ø 180 x 2,4	6.24643
Ø 230 x 2,8	6.24644

Discuri de tăiat diamantate »Novoflex Laser«



- Sudate cu laser, pentru aplicații alternative
- Pentru materiale generale de construcții



Ø 115 x 2,0	6.24520
Ø 125 x 2,0	6.24521
Ø 150 x 2,0	6.24522
Ø 180 x 2,4	6.24523
Ø 230 x 2,4	6.24524

Discuri de tăiat diamantate »Flexiamant Sinter«



- Margine de tăiere continuă, extrem de subțire
- Special pentru faianță și ceramică

Ø 115 x 2,0	6.24322
Ø 125 x 2,0	6.24323

Accesorii									
Ø mm	Granulație	Pt. polizoare unghiulare cu disc de șlefuit Ø					Pt. PE	Cod Corin-don normal	Cod Corin-don zirconiu
		100 mm	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm			
Platan elastic cu piuliță de fixare M 14									
Ø 112 mm		•	•	•		•	6.23279		
Ø 122 mm			•	•		•	6.23278		
Ø 175 mm					•	•	6.23275		
Ø 220 mm						•	6.23280		
Ø 100 mm (Piuliță de fixare M 10)		•					6.23285		
cu șanturi de răcire (în special pentru discuri din corindon-zirconiu)									
Ø 112 mm		•	•	•		•	6.23290		
Ø 122 mm			•	•		•	6.23291		
Ø 175 mm					•	•	6.23292		
Ø 220 mm						•	6.23293		
pentru acestea: Discuri de șlefuit cu fibră									
Pentru prelucrarea generală a metalelor									
■ Pentru șlefuire grosieră și fină									
■ Capacitate de degroșare mare, durată de utilizare îndelungată									
■ Șlefuire uniformă									
						Corindon normal			
						■ Prelucrare cordoane de sudură, îndepărtarea ruginei, netezire...			
						Corindon zirconiu			
						■ Special pentru prelucrare de oțeluri inoxidabile			

Ø mm	Granulație	Pt. polizoare unghiulare cu disc de șlefuit Ø					Pt. PE	Cod Corin-don normal	Cod Corin-don zirconiu
		100 mm	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm			
Discuri de șlefuit Pachet cu 25 buc.									
100	P 24	•						6.24094	
	P 60	•						6.24097	
	P 80	•						6.24098	
	P 100	•						6.24099	
	P 120	•						6.24100	
115	P 16	•	•	•		•		6.24135	
	P 24	•	•	•		•		6.24136 6.22970	
	P 30	•	•	•		•		6.24146	
	P 36	•	•	•		•		6.24145 6.22971	
	P 40	•	•	•		•		6.24137 6.22972	
	P 50	•	•	•		•		6.24144 6.22973	
	P 60	•	•	•		•		6.24138 6.22974	
	P 80	•	•	•		•		6.24139 6.22975	
	P 100	•	•	•		•		6.24140 6.22976	
	P 120	•	•	•		•		6.24141 6.22977	
	P 150	•	•	•		•		6.24142	
	P 180	•	•	•		•		6.24143	
125	P 16	•	•	•		•		6.24223	
	P 24	•	•	•		•		6.24218 6.22980	
	P 36	•	•	•		•		6.24216 6.22981	
	P 40	•	•	•		•		6.24219 6.22982	
	P 50	•	•	•		•		6.24217 6.22983	
	P 60	•	•	•		•		6.24220 6.22984	
	P 80	•	•	•		•		6.24221 6.22985	
	P 100	•	•	•		•		6.24222 6.22986	
	P 120	•	•	•		•		6.24224 6.22987	
	P 150	•	•	•		•		6.24225	
	P 180	•	•	•		•		6.24226	



Ø mm	Granulație	Pt. polizoare unghiulare cu disc de șlefuit Ø					Pt. PE	Cod Corin-don normal	Cod Corin-don zirconiu
		100 mm	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm			
Discuri de șlefuit Pachete cu 25 buc.									
178	P 16						•	6.24123	
	P 24						•	6.24103 6.22990	
	P 30						•	6.24124	
	P 36						•	6.24122 6.22991	
	P 40						•	6.24104 6.22992	
	P 50						•	6.24102 6.22993	
	P 60						•	6.24105 6.22994	
	P 80						•	6.24106 6.22995	
	P 100						•	6.24107 6.22996	
	P 120						•	6.24101 6.22997	
230	P 24						•	6.24227 6.23220	
	P 36						•	6.23221	
	P 40						•	6.24228 6.23222	
	P 50						•	6.24237 6.23223	
	P 60						•	6.24229 6.23224	
	P 80						•	6.24230 6.23225	
	P 100						•	6.24231 6.23226	
	P 120						•	6.23227	






Ø mm	Granulație	Pt. polizoare unghiulare cu disc de șlefuit Ø					Pt. PE	Cod
		100 mm	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm		
Platan cu fixare cu arici, Ø 115 mm								
cu filet interior M 14								
						•	6.24840	
pentru acesta: Discuri de șlefuit cu fixare cu arici, cite 25 buc.								
Ø 115 mm	Granulație							
	P 40			•	•	•	6.24864	
	P 60			•	•	•	6.24865	
	P 80			•	•	•	6.24866	
	P 120			•	•	•	6.24867	
	P 180			•	•	•	6.24868	
	P 240			•	•	•	6.24869	






Disc de șlefuit din pâslă cu fixare cu arici, Ø 115 mm							
Granulație							
	P 100			•	•	•	6.24838

Prelungitor M 14/M 14							
pentru lucrat cu platane							
						•	6.31360
Mărește distanța dintre axul mașinii și platane cu aprox. 35 mm							

Protecție de mână							
pentru montat sub mânerul lateral al polizoarelor unghiulare când se lucrează cu platane							
						•	6.30332








Accesorii			
		Pt. polizoare unghiulare cu disc de șlefuit Ø 100 115 125 150 180 230 mm mm mm mm mm mm	Cod
	<p>Discuri de șlefuit semi-flexibile Ø 115 mm</p> <p>(se utilizează cu platanul elastic 23 279) Pachet cu 10 buc.</p> <p>Material de șlefuit cu granulație</p> <p>A 24 • •</p> <p>C 24 • •</p>		6.24870 6.24873
<p>Disc de șlefuit cu lamele orificiu 22,2 mm (discuri de șlefuit Ø 100 mm, orificiu 16 mm)</p>			
	<p>Corindon zirconiu, pentru oțel și oțel înalt aliat</p>		
drepte	Granulație		
Ø 115 mm	P 40	•	6.24246
	P 60	•	6.24247
	P 80	•	6.24248
Ø 125 mm	P 40	• •	6.24475
	P 60	• •	6.24477
	P 80	• •	6.24478
Ø 178 mm	P 40	• •	6.24356
	P 60	• •	6.24358
	P 80	• •	6.24359
oblice	Granulație		
Ø 100 mm	P 24	•	6.23101
	P 36	•	6.23102
	P 40	•	6.23103
	P 60	•	6.23104
	P 80	•	6.23105
Ø 115 mm	P 24	•	6.24238
	P 40	•	6.24241
	P 60	•	6.24243
	P 80	•	6.24244
	P 120	•	6.24239
Ø 125 mm	P 40	• •	6.24275
	P 60	• •	6.24277
	P 80	• •	6.24278
	P 120	• •	6.24279
	Ø 178 mm	P 40	• •
P 60		• •	6.24258
P 80		• •	6.24259
P 120		• •	6.24276
<p>Corindon, pentru oțel, metale neferoase, lemn, mase plastice</p>			
boltite	Granulație		
Ø 115 mm	P 40	•	6.24391
	P 60	•	6.24392
	P 80	•	6.24393
	P 120	•	6.24394
Ø 125 mm	P 40	• •	6.24395
	P 60	• •	6.24396
	P 80	• •	6.24397
	P 120	• •	6.24398
Ø 178 mm	P 40	• •	6.24401
	P 60	• •	6.24402
	P 80	• •	6.24403
	P 120	• •	6.24404

Accesorii			
		Pt. polizoare unghiulare cu disc de șlefuit Ø 115 125 150 180 230 mm mm mm mm mm	Cod
	<p>Oale de șlefuit Ø 80 x 25 mm, întărite cu rășină sintetică, viteză max. de lucru 50 m/s</p>		
A 80-M pentru oțel, 20 buc.	• • •		6.29174.80
A 80-M pentru oțel, 1 buc.	• • •		6.30727
C 30-N pentru piatră, 20 buc.	• • •		6.29175.30
C 30-N pentru piatră, 1 buc.	• • •		6.30728
	<p>pentru acestea: Capac protecție oale de șlefuit, reglabil</p>	• • •	6.23276
	Cheie pentru două orificii, curbată	• • •	6.23910
	<p>Oale de șlefuit conice Ø 110/90 x 55 mm întărite cu rășină sintetică, viteză max. de lucru 50 m/s</p>		
A 16 Q pentru oțel, 6 buc.	• •		6.16170
A 16 Q pentru oțel, 1 buc.	• •		6.30725
C 16 N pentru piatră, 6 buc.	• •		6.16171
C 16 N pentru piatră, 1 buc.	• •		6.30726
C 36 M pentru piatră, 6 buc.	• •		6.16177
C 60 M pentru piatră, 10 buc.	• •		6.16178
	<p>pentru acestea: Capac de protecție oale de șlefuit reglabil, inclusiv cheie curbată pentru două orificii</p>	• •	6.23142

Accesorii		Pt. polizoare unghiulare cu disc de șlefuit Ø 100 115 125 150 180 230 mm mm mm mm mm mm	Cod
	Perii tip oală din sârmă de oțel cu filet interior M 14		
răsucite	Ø 70 mm	• • •	6.23796
	Ø 80 mm	• •	6.23710
	Ø 100 mm	• •	6.23711
răsucite, inoxidabile	Ø 70 mm	• • •	6.23801
ondulate	Ø 75 mm	• • •	6.23715
	Ø 100 mm	• •	6.23719
	Perii circulare din sârmă de oțel Ø 100 mm, răsucite cu filet interior M 14		
model standard		• • •	6.23802
cu centrul curbat		• • •	6.23803
	Flanșă suport	• • • • •	6.30705
	Piuliță de fixare pt. toate polizoarele unghiulare fără schimbare rapidă a sculelor Metabo »Quick«	• • • • •	6.30706
	Piuliță de fixare »Quick«	• ¹⁾ • ¹⁾	6.30800
¹⁾ Pt. toate polizările unghiulare pentru două mâini; se potrivesc și la alte mărci de mașini (lungime liberă ax necesară min. 10 mm)			

Accesorii pentru polizoare unghiulare cu disc de șlefuit Ø 180/230 mm

Accesorii		Cod
	Suport de debitat 796 Pentru utilizarea staționară a polizoarelor unghiulare ca mașini de debitat și pentru șanfrenat până la 45°	6.33031
	Adâncime max. de tăiere la utilizarea unui polizor unghiular cu disc de șlefuit	
	Ø 180 mm	40 mm
	Ø 230 mm	65 mm
	Greutate	18,5 kg
	Capace protecție discuri de șlefuit cu sanie de ghidare cu ștuț pentru aspirat praful rezultat din tăierea plăcilor din piatră	
	pt. polizoare unghiulare cu disc de tăiat:	adâncime max. de tăiere
	Ø 115 și 125 mm (excepție W 14-125 Ergo)–	
	Ø 180 mm	42 mm
	Ø 230 mm	68 mm
		6.31165
		6.31166
		6.31167

Accesorii		Pt. polizoare unghiulare cu discuri de șlefuit Ø 115 125 150 180 230 mm mm mm mm mm	Cod
	Valiză din tablă	• •	6.23874
	Valiză din plastic	• •	6.25445
	Metabox II cu căptușeală din spumă sintetică cu 3 compartimente	• •	6.24623
	Ochelari de protecție cu ecran fără garnitură		6.31075
	pentru aceștia: Ecran de schimb		6.31159
	Set de protecție împotriva prafului, zgomotului și scânteilor		6.31750
	conține: mască de respirat cu ventil, antifoane Mosquito culoare verde Metabo și ochelari de protecție flexibili		
	Cheie pentru două orificii dreaptă pt. polizoare unghiulare cu discuri Ø 115 – Ø150 mm Ø 180 și Ø 230 mm		6.23934 6.23935
	Cheie pentru două orificii curbată		6.23910
	Cheie fixă SW 17		6.23908



DOTĂRI SPECIFICE

- Mașină de lustruit pentru utilizare profesională de durată
- Moment de rotație extrem de puternic
- Capac frontal ergonomic pentru ghidarea optimă a mașinii
- Mică și comodă ca un polizor unghiular mic
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Bloc electronic (VTC) Vario-Tacho-Constamatic
- Selector turație
- Protecție la suprasolicitare
- Protecție împotriva pornirii accidentale
- Dispozitiv blocare ax
- Perii de cărbune auto-stop



PE 12-175

NOU

Mașină de lustruit de 1200 W
cu bloc electronic PE 12-175

Date tehnice

Moment de rotație	10 Nm
Pentru platane până la max.	175 mm
Turație la mers în gol	700 - 2.200 rot/min
Consum nominal	1.200 W
Putere debitată	680 W
Turație la sarcina nominală	2.200 rot/min
Filet ax	M 14
Greutate fără cablu electric	2,4 kg

Dotare standard

Protecție de mână, mâner lateral, cheie fixă, (se livrează fără disc de lustruit)

Tip
Cod

PE 12-175
6.02175

Accesorii

pentru mașina unghiulară de lustruit PE 12-175

fixare cu arici	pt. Ø 80 mm Cod	pt. Ø 125 mm Cod	pt. Ø 150 mm Cod	pt. Ø 180 mm Cod
Platan de șlefuit și lustruit fixare cu arici pentru prindere de accesorii de șlefuit și lustruit	6.23286	6.23287	6.23288	6.23289
Disc de lustruit cu prindere rapidă grosier pentru lustruit lacuri mățuite Grosime 25 mm 50 mm	6.24912	6.24913 6.24914	6.24915 6.24916	6.24917 6.24918
fin pentru lustruit lacuri Grosime 20 mm 25 mm 50 mm	6.24092	6.24967 6.24926	6.24968 6.24927	6.24925 6.24928

Accesorii

pentru mașina unghiulară de lustruit PE 12-175

cu fixare cu arici	pt. Ø 80 mm Cod	pt. Ø 125 mm Cod	pt. Ø 150 mm Cod	pt. Ø 180 mm Cod
profilate pentru lustruit lacuri Grosime 25 mm	6.24935	6.24936	6.24937	6.2493
Disc de lustruit din pâslă, cu arici pentru lustruit lacuri, metale neferoase, și table tari, 5 mm grosime moi, 5 mm grosime		6.31242 6.24964	6.31168 6.24965	6.24919 6.24966
Disc de șlefuit din blană de miel, cu arici, pentru lustru strălucitor	6.24063	6.31223	6.31217	6.24929
Disc de lustruit din pâslă, cu arici pentru lustruit inițial, curățat, degresat ... Granulație P 100 P 280 " 2 buc.	6.24067 ¹⁾ 6.24068 ¹⁾	6.31238 6.31239	6.24038 6.24039	
Disc intermediar cu arici pentru prelucrat suprafețe boltite	6.24061	6.31216	6.24037	

Cod

Discuri de lustruit din pâslă cu filet interior M 14 Ø 125 mm Ø 175 mm	6.23260 6.23261
Disc de lustruit din Moltopren cu filet interior M 14 Ø 160 x 60 mm	6.23254
Blană de miel de lustruit cu șnur Ø 130 mm Ø 160 mm Ø 180 mm	6.23266 6.23267 6.23265
Disc de lustruit din pâslă Ø 200 x 20 mm fibră crudă, pentru lustruit general fibră flanel, pentru lustruit strălucitor	6.23246 6.23247
pentru acestea: Dorn de fixare pt. 2 discuri cu flanșe și piuliță de fixare	6.23107
Disc de lustruit, cu arici pentru lustruit strălucitor Ø 115 mm din blană de miel	6.24911
Pastă de lustruit pentru metal și mase plastice Baton cu aprox. 300 g	6.27231

Alte accesorii pentru lucrări ușoare de lustruit și șlefuit
la pag. 104/105